



WITA Delta HE 100 | HE 120

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Nachtabenkung / Min. Betriebsstufe
- LCD Verbrauchsanzeige
- Entlüftungsfunktion
- Antiblockierfunktion
- auch als PWM und 0-10V Version erhältlich



Technische Daten

Maximale Förderhöhe	10,0 m 12,0 m
Maximaler Durchfluss	9.360 l/h 9.630 l/h
Leistungsaufnahme	5 - 155 W 5 - 175 W
Regelung	5 Konstantkennlinien, 6 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion	Minimalbetriebsfunktion / manuelle Nachtabenkung, automatische Nacht- absenkung, LCD Verbrauchsanzeige, Entlüftungsfunktion, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 25, DN 32
Einbaulängen	180 mm
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet
Gewicht inkl. Isolierung	3,2 kg
EEI	≤ 0,23
Sonderausstattung	auch als PWM und 0-10V Version erhältlich

